



无锡日托光伏科技有限公司

无锡日托母线/连接器/插接箱处置要求



项目名称: 无锡日托母线/连接器/插接箱处置

需求部门: 无锡日托光伏科技有限公司



无锡日托机电安装所产生的母线以及附件处置要求

一、项目基本信息

项目名称: 无锡日托母线/连接器/插接箱处置项目

招标人: 无锡日托光伏科技有限公司

招标人地址: 锡士路 20-1

项目概况: 本项目为无锡日托机电安装过程中所产生的母线/连接器/插接箱的处置。


统一约定时间看现场, 逾期不再另行约定。

二、招标内容及相关要求

母线以及附件种类、预估数量及存放地点

母线预计数量

规格	米数	连接器	插接箱	来源
1600A	231	68	23	A 栋
2500A	194	104	24	
3200A	365	387	75	
1600A	191	96	39	B 栋
2500A	98	32	12	
3200A	396	148	32	



规格如下

名称	1600A	2500A	3200A
铜排尺寸	4× (120mm× 5.5mm)+1× (120mm×3mm)	4× (200mm× 5.5mm)+1× (200mm× 3mm)	2× 【4× (120mm× 5.5mm)+1× (120mm× 3mm)】 上下两铜排 间距 25mm
外形尺寸	180mm×180mm	175mm×250mm	180mm×320mm

存放地点: 锡士路 20-1, 日托光伏厂区内

(注: 以上数量为预估, 具体以实际现场清点、过磅数量为准, 存放地点可能根据实际情况微调, 招标人将提前通知投标人)

以上材料均为自提。装车, 运输等所需要的人机料, 防护用品等均由投标方自行解决。

处置期限: 自收到中标通知书或合同签订之日起 至 2025 年 9 月 30 日之前完成全部废料的处置工作。

投标人需具备: 1、相应的废料处置能力, 严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》等国家及地方相关法律法规、标准规范。对于可回收利用的废料, 应采用环保、高效的工艺进行回收处理, 提高资源利用率; 对于不可回收的废料, 必须进行无害化处理, 确保符合环保要求。

2、或具备高低压开关柜、母线槽、电力电子元器件等生产经营加工的能力。能对母线，插接箱，母线连接器进行回收回用能力。

处置过程中，需制定完善的安全保障措施，配备必要的安全防护设备，确保作业人员及周边环境安全，避免发生安全事故。

负责废料从存放地点的收集、装载、运输全过程，运输过程中要防止废料遗撒、泄漏，保持运输路线及现场的清洁卫生。全部装载结束后，地面需清理干净，方能出厂。

废料每车过磅，实际重量以磅单为准。

三、投标人资格要求

具有独立法人资格，持有有效的营业执照，营业执照经营范围包含再生资源回收、固体废物处置或母线槽，高低压柜的生产加工等相关业务。

拥有固定的经营场所和符合国家规定的废料贮存、处置设施、设备及专业技术人员。

近三年内（自本公告发布之日起往前推算）无重大违法违规记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（以“信用中国”网站查询结果为准）。

具有良好的财务状况，提供近一年（如 2024 年度）经审计的财务报表（新成立企业可提供成立以来的财务状况说明）。

近三年内具有类似项目处置项目业绩（需提供合同复印件等证明材料）。

本项目不接受联合体投标，不允许转包或违法分包。

